



Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 250VAC

Typ ZP-IHK  
Katalog Nr. 286052

## Lieferprogramm

|                       |  |                                                                                                |
|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundfunktion         |  | Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen<br>Zubehör für kleine Leistungsschalter |
| Grundfunktion Zubehör |  | Hilfsschalter                                                                                  |
| Anwendung             |  | Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau                                   |
| Sortiment             |  | Zubehör                                                                                        |
| Anbaubarkeit          |  | anbaubar von links an: LS, FI/LS                                                               |
| Schaltzeichen         |  |                                                                                                |

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                     |  |    |    |
|-------------------------------------|--|----|----|
| Technische Daten für Bauartnachweis |  |    |    |
| Betriebsumgebungstemperatur min.    |  | °C | -5 |
| Betriebsumgebungstemperatur max.    |  | °C | 40 |

## Technische Daten nach ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                      |  |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|
| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)                                                                                                          |  |   |               |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) |  |   |               |
| Gerätemontage                                                                                                                                                                                        |  |   | universal     |
| Zusatzeinrichtung                                                                                                                                                                                    |  |   | Hilfsschalter |
| Werkseitig angebaut                                                                                                                                                                                  |  |   | nein          |
| Baubreite (TE)                                                                                                                                                                                       |  |   | 0.5           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer                                                                                                                                                                    |  |   | 1             |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                                                                                                                                                                       |  |   | 1             |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler                                                                                                                                                                     |  |   | 0             |
| Anzahl der Fehlersignalschalter                                                                                                                                                                      |  |   | 0             |
| Bemessungsschaltstrom                                                                                                                                                                                |  | A | 3             |
| Bemessungsspannung                                                                                                                                                                                   |  | V | 230           |
| Spannungsart zur Betätigung                                                                                                                                                                          |  |   | AC            |
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion                                                                                                                                                                 |  |   | nein          |
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)                                                                                                                                           |  |   | 2             |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit                                                                                                                                                |  | A | 6             |

