



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 165 m³/h bei 50 Hz Free flow rate with standard filter: 193 m³/h bei 60 Hz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	175-253 V
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbed power	16,3 W 50 Hz 14,3 W 60 Hz
Nennstrom [In]	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Ausserhalb: 268 mm
Breite	Ausserhalb: 248 mm
Tiefe	Ausserhalb: 104 mm
Abmessungen des Ausschnitts	223 x 223 mm
Produktgewicht	1,14 kg
Material	AusgangsfILTER: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe	AusgangsfILTER: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	50 Pa Durchflussleistung 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 axial motor 2 Schutzgitter: on the front and rear surfaces 1 Filter: front of axial motor 1 AusgangsfILTER: Polyester 1 Montageschablone

Einsatzbereich	Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen Umgebung muss relativ sauber sein
----------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------