



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Kompatible Produktfamilie	P G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 562 m³/h bei 50 Hz Free flow rate with standard filter: 586 m³/h bei 60 Hz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	207-244 V
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
Nennstrom [In]	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Ausserhalb: 336 mm
Breite	Ausserhalb: 316 mm
Tiefe	Ausserhalb: 161 mm
Abmessungen des Ausschnitts	291 x 291 mm
Produktgewicht	3,2 kg
Material	AusgangsfILTER: eingespritzt thermoplastisch (ASA PC)
Farbe	AusgangsfILTER: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	140 Pa Durchflussleistung 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 axial motor 2 Schutzgitter: on the front and rear surfaces

1 Filter: front of axial motor
 1 Ausgangsfilter: Polyester
 1 Montageschablone

Einsatzbereich	Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Umgebung muss relativ sauber sein Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
----------------	---

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------