



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01 485
Universal-Sammelschienenenträger
4-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

System

60mm-System classic

Produktgruppe 06

Untergruppe 12

VE 10

EAN 4021267014858

Produktvorteile

Mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar
Beim 4. Pol kann die Breite der Sammelschiene unabhängig von L1, L2 und L3 eingestellt werden.

Katalogseite 2013 : 2/1, 2/35

Zulassungen

Standards

IEC 60439-1:1999 + A1:2004
IEC 61439-1:2011

Approbationen

GOST, CSA, UL, Germanischer Lloyd



Typnummer: 485

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.0 W.)

Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V

Kurzschlussfestigkeit:

Stoßstromfestigkeit > 30 kA bei Schienenträgerabstand 550 mm

Stoßstromfestigkeit > 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm

weitere Werte im Kurzschlussfestigkeitsdiagramm

Mechanische Werte

B x H x T: 20 x 245 x 51

Gewicht: 26.6 kg/100

Poligkeit: 3-polig+N

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Schrauben:

Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Zubehör



01 131

Endabdeckung

für Schienenträger 01 357 und 01 485
