

Sammelschiene 20 x 10 (01624)



Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01624

Sammelschiene 20 x 10

Länge 2,40 m, verzinkt

System

60Classic

Produktgruppe 06

Untergruppe 83

VE 1

EAN 4021267016241

Produktvorteile

Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.

Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Katalogseite 2019 : 3.3

eCl@ss 6.1 27370303

eCl@ss 7.1 27370303

ETIM 4.0 EC001522

ETIM 5.0 EC001522

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Approbationen

CSA , UL , DNV GL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 20x10-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Elektrische Werte

Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten.

Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers

Strom bei 30 K: 520 A

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039)

max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 564 A

Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.

Mechanische Werte

L x B x D: 2400 x 20 x 10

Gewicht: 428.6 kg/100

Querschnitt: 200 mm²


Kantenradius 0,5

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinkt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Zubehör



01245

Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 12 - 30 x 10, Länge 1 m
Berührungsschutz



37212

Stromwandler 200 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich
37900 erforderlich.

NEU



37213

Stromwandler 250 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich
37900 erforderlich.

NEU



37214

Stromwandler 400 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich
37900 erforderlich.

NEU



37215

Stromwandler 500 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich
37900 erforderlich.

NEU



37216

Stromwandler 600 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich

37900 erforderlich.

NEU